

LAPPATURA AUTOMATICA



- Programmazione a 4 unità separate
- Analisi dei carichi in tempo reale
- Misurazione e correzione automatica del carico
- Programmazione parametrica e di facile controllo
- Sistema di arresto automatico
- Modalità di funzionamento senza operatore

DATI TECNICI

Macchina:

Larghezza	160 cm
Profondità	60 cm
Altezza	200 cm
Peso macchina	ca. 400 kg
Alimentazione	220 V / 50 Hz
Allacciamento pneumatico	Non necessario
Verniciatura	Grigio RAL 7035
Lubrificazione	Automatizzata con pompa peristaltica

Caricatore filo:

Tipo	Automatico
Ø	Min 0.015 mm – Max 0.5 mm
Caricamento	Automatico
Possibilità di carica	Manuale

Lubrificazione filo:

Lubrificazione filo	Automatico con pompa peristaltica
---------------------	-----------------------------------

Comando macchina:

Controllo macchina tramite PC e PLC industriali
Sistema di rilevamento carico automatico
Interfaccia operatore grafica molto intuitiva

Utilizzo:

Vari programmi predefiniti
- Lavorazione standard
- Lavorazione con correttore automatico
- Lavorazione secondo specifiche operatore
- Numero programmabile di ricette definite da operatore

Vantaggi:

- Acquisto diretto dal costruttore (ANTEC S.A. / Swiss made)
- Prezzo vantaggioso senza provvigioni (no intermediari)
- Rapporto Qualità - prezzo - automazione imbattibile.

Referenze clienti:

- | | | |
|-----------------|-------------------|-----------|
| • Ceratizit | • Louis Belet | • Sphinx |
| • Deltacarb | • Mikron | • Switt |
| • Dixi PolyTool | • Mikron Rottweil | • UOP |
| • Gilardi | • Mikron Tool | • Tyco |
| • HartMetall AG | • Premec | • Vasconi |
| • Intercarbide | • Prodir | |